stolarka okienna zewnętrzna PCV

symbol na rzucie		O01	O01'	O02	O03	O03'	O04	O05	O06	O07	O08	O09	O10	O11	O12	Ow1
nazwa		okna z PVC	okna z PVC	okna z PVC	okna z PVC	okna z PCV	okna z PCV	okna z PVC	okna z PVC	okna z PVC	okna z PVC	okna z PVC	okna z PVC	okna z PCV	okna z PVC	okna z PVC
widok (skala 1:50)																
rzut (skala 1:50)																
S szerokość w świetle muru [mm]		1900	1900	1300	1900	1900	1300	1300	2400	3720	900	900	900	1500	900	1100
H wysokość w świetle muru [mm]		1600	1600	1600	900	900	900	2400	1600	800	1600	1100	1000	900	2300	1000
ilość [szt.]	parter	2	-	4	2	2	7	-	1	-	1	-	-	-	-	1
	piętro	4	2	2	-	1	1	4	1	1	-	1	3	1	1	-
	razem	6	2	6	2	3	8	4	2	1	1	1	3	1	1	1
	odporność ogniowa												-	-	-	-
uwagi		okno 2 PVC, w kolorze białym szkło zespolone zespolone: 6[Pi]6[Ar]4pcb.3mm/16[gaz powietrze]/4[Ar]4pcb.zwykłe) ortwintrowanych P4 o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/[m²K], parapety wewnętrzne z ciętego kamienia gr. 3 cm, parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Okno zaprojektowano jako rozwierano-uchylne.	okno 2 PVC, w kolorze białym szkło zespolone zespolone: 6[Pi]6[Ar]4pcb.3mm+folia+4pcb.3mm/16[gaz powietrze]/4[Ar]4pcb.zwykłe) ortwintrowanych P4 o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/[m²K], parapety wewnętrzne z ciętego kamienia gr. 3 cm, parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Okno zaprojektowano jako rozwierano-uchylne.	okno 2 PVC, w kolorze białym szkło zespolone zespolone: 6[Pi]6[Ar]4pcb.3mm+folia+4pcb.3mm/16[gaz powietrze]/4[Ar]4pcb.zwykłe) ortwintrowanych P4 o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/[m²K], parapety wewnętrzne z ciętego kamienia gr. 3 cm, parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Okno zaprojektowano jako rozwierano-uchylne. Wszystkie okna zaprojektowano jako rozwierano-uchylne.	okno 2 PVC, w kolorze białym szkło zespolone zespolone: 6[Pi]6[Ar]4pcb.3mm+folia+4pcb.3mm/16[gaz powietrze]/4[Ar]4pcb.zwykłe) ortwintrowanych P4 o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/[m²K], parapety wewnętrzne z ciętego kamienia gr. 3 cm, parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Okno zaprojektowano jako rozwierano-uchylne. Wszystkie okna zaprojektowano jako rozwierano-uchylne. Okno w kolorze białym, wymiar standardowy, wykonane w rozwiązaniu szczelinowym (60 m³/h)	okno 2 PVC, w kolorze białym szkło zespolone zespolone: 6[Pi]6[Ar]4pcb.3mm+folia+4pcb.3mm/16[gaz powietrze]/4[Ar]4pcb.zwykłe) ortwintrowanych P4 o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/[m²K], parapety wewnętrzne z ciętego kamienia gr. 3 cm, parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Okno zaprojektowano jako rozwierano-uchylne.	okno 2 PVC, w kolorze białym szkło zespolone zespolone: 6[Pi]6[Ar]4pcb.3mm+folia+4pcb.3mm/16[gaz powietrze]/4[Ar]4pcb.zwykłe) ortwintrowanych P4 o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/[m²K], parapety wewnętrzne z ciętego kamienia gr. 3 cm, parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Okno zaprojektowano jako rozwierano-uchylne.	okno 2 PVC, w kolorze białym szkło zespolone zespolone: 6[Pi]6[Ar]4pcb.3mm+folia+4pcb.3mm/16[gaz powietrze]/4[Ar]4pcb.zwykłe) ortwintrowanych P4 o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/[m²K], parapety wewnętrzne z ciętego kamienia gr. 3 cm, parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Okno zaprojektowano jako rozwierano-uchylne.	okno 2 PVC, w kolorze białym szkło zespolone zespolone: 6[Pi]6[Ar]4pcb.3mm+folia+4pcb.3mm/16[gaz powietrze]/4[Ar]4pcb.zwykłe) ortwintrowanych P4 o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/[m²K], parapety wewnętrzne z ciętego kamienia gr. 3 cm, parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Okno zaprojektowano jako rozwierano-uchylne.	okno 2 PVC, w kolorze białym szkło zespolone zespolone: 6[Pi]6[Ar]4pcb.3mm+folia+4pcb.3mm/16[gaz powietrze]/4[Ar]4pcb.zwykłe) ortwintrowanych P4 o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/[m²K], parapety wewnętrzne z ciętego kamienia gr. 3 cm, parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Okno zaprojektowano jako rozwierano-uchylne.	okno 2 PVC, w kolorze białym szkło zespolone zespolone: 6[Pi]6[Ar]4pcb.3mm+folia+4pcb.3mm/16[gaz powietrze]/4[Ar]4pcb.zwykłe) ortwintrowanych P4 o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/[m²K], parapety wewnętrzne z ciętego kamienia gr. 3 cm, parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Okno zaprojektowano jako rozwierano-uchylne.	okno 2 PVC, w kolorze białym szkło zespolone zespolone: 6[Pi]6[Ar]4pcb.3mm+folia+4pcb.3mm/16[gaz powietrze]/4[Ar]4pcb.zwykłe) ortwintrowanych P4 o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/[m²K], parapety wewnętrzne z ciętego kamienia gr. 3 cm, parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Okno zaprojektowano jako rozwierano-uchylne.	okno 2 PVC, w kolorze białym szkło zespolone zespolone: 6[Pi]6[Ar]4pcb.3mm+folia+4pcb.3mm/16[gaz powietrze]/4[Ar]4pcb.zwykłe) ortwintrowanych P4 o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/[m²K], parapety wewnętrzne z ciętego kamienia gr. 3 cm, parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Okno zaprojektowano jako rozwierano-uchylne.	okno 2 PVC, w kolorze białym szkło zespolone zespolone: 6[Pi]6[Ar]4pcb.3mm+folia+4pcb.3mm/16[gaz powietrze]/4[Ar]4pcb.zwykłe) ortwintrowanych P4 o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/[m²K], parapety wewnętrzne z ciętego kamienia gr. 3 cm, parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Okno zaprojektowano jako rozwierano-uchylne.	okno zewnętrzne z PVC, w zamocowaniu mieszanym, możliwość wejścia na rolę sportową w kolorze białym szkło zespolone zespolone: 6[Pi]6[Ar]4pcb.3mm+folia+4pcb.3mm/16[gaz powietrze]/4[Ar]4pcb.zwykłe) parapety wewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Okno zaprojektowano jako rozwierano-uchylne.

UWAGA: przed zamówieniem stolarki należy dokonać pomiaru otworów na budowie

świetliki i wyłazy

	Sw1	Sw2
	świetlik dachowy	świetlik dachowy z funkcją wyłazu dachowego
widok (skala 1:50)		
rzut (skala 1:50)		
S szerokość w świetle muru [mm]	1500	1000
H wysokość w świetle muru [mm]	1000	1000
ilość [szt.] parter	-	1
piętro	4	-
razem	4	1
odporność ogniowa	-	-
uwagi	Świetlik dachowy zwierny świetlik dachowy z funkcją wyłazu dachowego. Ramiona skrzydła wykonane z profili aluminiowych zamykanego kształtowego z gł. wz. 50 mm. Szkuplik świetlika wypełniony szkłem bezpiecznym zespolonym. Kolor świetlika do ustalenia z Inwestorem. Podstawa świetlika dopuszcza montaż wyłazu dachowego. Kolor świetlika dopuszcza montaż wyłazu dachowego.	Świetlik dachowy zwierny z funkcją wyłazu dachowego. Konstrukcja nośna świetlika wykonana z profili aluminiowych. Ramiona skrzydła wykonane z profili aluminiowych zamykanego kształtowego z gł. wz. 50 mm. Szkuplik świetlika wypełniony szkłem bezpiecznym zespolonym. Kolor świetlika dopuszcza montaż wyłazu dachowego. Kolor świetlika dopuszcza montaż wyłazu dachowego.

stolarka okienna zewnętrzna - systemy fasadowe

	O13	O14	O15
	okno z profili aluminiowych	okno z profili aluminiowych	okno z profili aluminiowych
widok (skala 1:50)			
rzut (skala 1:50)			
S szerokość w świetle muru [mm]	2800	5600	4130
H wysokość w świetle muru [mm]	3650	3650	3150
ilość [szt.] parter	2	6	2
piętro	-	-	-
razem	2	6	2
odporność ogniowa	-	-	-
uwagi	okno 2 i 3 profili stalowych w kolorze RAL 9006 szkło zespolone zespolone: 6[Pi]6[Ar]4pcb.3mm+folia+4pcb.3mm/16[gaz powietrze]/4[Ar]4pcb.zwykłe) ortwintrowanych P4 o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/[m²K], okno nieotwierane.	okno 2 i 3 profili stalowych w kolorze RAL 9006 szkło zespolone zespolone: 6[Pi]6[Ar]4pcb.3mm+folia+4pcb.3mm/16[gaz powietrze]/4[Ar]4pcb.zwykłe) ortwintrowanych P4 o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/[m²K], okno nieotwierane.	okno 2 i 3 profili stalowych w kolorze RAL 9006 szkło zespolone zespolone: 6[Pi]6[Ar]4pcb.3mm+folia+4pcb.3mm/16[gaz powietrze]/4[Ar]4pcb.zwykłe) ortwintrowanych P4 o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 W/[m²K], okno nieotwierane.

UWAGA: przed zamówieniem stolarki należy dokonać pomiaru otworów na budowie

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, SPRZEDAŻ I MONTAŻ KONSTRUKCJI DREWNIANYCH, ORAZ WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH I OGÓLNOBUDOWLANYCH

PROJEKTOWANIE, SPRZEDAŻ I MONTAŻ KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

ZBROJENIA NA SCIEŚ BITOWE ORAZ PRZEGLĄDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

NOWE ZDUNY

Dz. nr 1112, 2713, 2714

PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

1:50

data: 05.2015

skala: PW

arkusz: A/12

projektował: A38

PROJEKTOWANIE BUDOWLANE: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" sp.j. Dmosin Drugi nr 69 B, 95-061 Dmosin PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-212 Łódź, ul. Truskawkowa 10/5

mgr inż. B.G. arch. Włodzimierz Alwasiuk — upr. bud. 35/93 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

mgr inż. arch. Aleksandra Kopiak — upr. bud. 35/96 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

mgr inż. arch. Anna Adamczewska — upr. bud. 36/96 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń